

Unidades de control remoto UEC-120 y UEC-220

Compatibles con las radios URC-200 (V2)*



Características de la UEC-120 y UEC-220:

Expande la memoria de 10 a 60 canales predefinidos

Designación alfanumérica de
sintonías predefinidas

Compatibilidad con Anteojos de
Visión Nocturna (NVG)**

Pantalla de fácil lectura con reducción de
luminosidad automática o manual

Montaje en paneles DZUS

Descripción general

El uso de las unidades de control remoto UEC-120 o UEC-220 permite la operación remota del transceptor URC-200 (V2) en una variedad de plataformas y aplicaciones, sean móviles, aerotransportadas o de estación base. La unidad UEC-120 controla un transceptor URC-200 (V2), mientras que la UEC-220 controla uno o dos transceptores.

Cuando el cable URE-U-A10 (sistema de 10 Watts) o el URE-U-A50 (sistema de 50 Watts) es utilizado, la unidad UEC-120 o UEC-220 controla el URC-200 (V2) a una distancia de hasta 300 pies. Añadiendo el parlante amplificado PTSH-104 junto con el micrófono de palma PTMP-150 completa el sistema remoto para la familia de radioenlaces URC-200. La unidad UEC-120 o UEC-220 son capaces de cambiar la frecuencia del transceptor, el modo de modulación, la potencia de salida de la transmisión, nivel del silenciador de recepción, etc., mientras que el parlante y el micrófono adicionales manejan la parte de audio del sistema remoto.

*Unidades compatibles con los radioenlaces URC-200 heredados

**Estos productos están sujetos a control ITAR bajo la categoría XII(e) de USML debido a su Compatibilidad con visión nocturna

